

1	48V+	红
2		
3	48V-	黑

胶壳: MOLEX 430201800
插针: MOLEX 430310004

静摩擦力 Static Friction (N.m)	4
电压 Voltage (VDC)	24
功率 Power (W)	11.5

极数 No. of poles	10
直流母线电压 DC Link Voltage UDC(V)	48
额定功率 Rated Power P _N (W)	750
额定转矩 Rated Torque T _N (N.m)	2.39
额定转速 Rated Speed n _N (rpm)	3000
额定电流 Rated Current I _N (A)	19.2
最大转矩 Maximum torque T _s (N.m)	7.17
最大电流 Maximum Current I _m (A)	62.7
连续静态转矩 Standstill torque T _s (N.m)	2.63
连续静态电流 Standstill Current I _s (A)	21.1
转矩常数 Torque constant K _t (Nm/A)	0.137
转动惯量 Rotor moment of inertia J _m (Kg.cm ²)	0.91
最大径向力 Max. radial force F _r (N)	392
最大轴向力 Max. axial force F _a (N)	147
反馈装置 Feed back device	AM-S17Bit
绝缘等级 Insulation class	F
防护等级 Protection level	IP65
工作制 Working system	S3
重量 Weight (Kg)	3.0

				材料		X		深圳市步科电气有限公司					
DIMENSIONS IN MM				表面处理									
				一般公差		ISO 2768-mk							
E	更改中文名	20240510	FP	设计	Fangping	20240510	iSMK80-075-DMBK-AA-000-1V6						
D	增加端子品牌	20231117	FP	审核	Ouyyc	20240510							
C	更改绝缘层厚度及丝径内径	20231116	fp	确认	Huangmin	20240510							
								图号		X			
版本	标记	日期	姓名	线性	/	工艺	/	比例	1:1	数量	/	重量	/



iSMK80-075-DMBK-AA-000-1V6