



胶壳: MOLEX 430201800
插针: MOLEX 430310004



胶壳: 上亿 C6350HM-3P-V0
插针: 上亿 C6350M-TBe (公)

1	48V+	红
2		
3	48V-	黑



Adapter

刹车参数 Brake Data

静摩擦力 Static Friction (N.m)	4
电压 Voltage (VDC)	24
功率 Power (W)	11.5

技术参数 Technical Data

极数 No. of poles	10
直流母线电压 DC Link Voltage UDC(V)	48
额定功率 Rated Power PN (W)	750
额定转矩 Rated Torque T_N (N.m)	2.39
额定转速 Rated Speed n_N (rpm)	3000
额定电流 Rated Current I_N (A)	19.2
最大转矩 Maximum torque T_m (N.m)	7.17
最大电流 Maximum Current I_m (A)	62.7
连续静态转矩 Standstill torque T_s (N.m)	2.63
连续静态电流 Standstill Current I_s (A)	21.1
转矩常数 Torque constant K_t (Nm/A)	0.137
转动惯量 Rotor moment of inertia J_m (Kg.cm ²)	0.91
最大径向力 Max. radial force F_r (N)	392
最大轴向力 Max. axial force F_a (N)	147
反馈装置 Feed back device	AM-S17Bit
绝缘等级 Insulation class	F
防护等级 Protection level	IP65
工作制 Working system	S3
重量 Weight (Kg)	3.1

材料 X		深圳市步科电气有限公司	
表面处理 一般公差		ISO 2768-mk	
设计 Fangping		20240909	
审核			
确认			
删除线颜色		图号 X	
版本 标记 日期 姓名 线性		比例 1:1 数量 / 重量 /	